



ES-AUN

Autoclaves de pailasse à vapeur – Classe N



3 Nouvelles Technologies

- * Système de verrouillage de la porte automatique et sûr.
- * Affichage sur écran LCD, facile à utiliser
- * Techniques de compensation du vapeur



Modèles de CLASSE N - stérilisateurs de instruments solides

- * Écran LCD. 2 programmes, faciles à choisir
- * Alimentation automatique de l'eau, excès d'eau et d'air qui peut être évacué
- * Affichage de la cause de défaut sur l'écran LCD. Facile à corriger
- * Dispositifs de sécurité:
 - a. L'appareil dispose d'un système de verrouillage de sécurité de la porte
 - b. Contrôle de la surchauffe: lorsque la température interne est en surchauffe, la puissance s'éteint automatiquement et le système d'alarme est activé
 - c. Sur commande de pression: alarme sera annoncé lorsque la machine est supérieure à la pression
 - d. Niveau faible d'eau détecté: l'alarme sera annoncé en cas de niveau faible d'eau

Modèle	ES-14AUN	ES-17AUN	ES-23AUN
Dimensions de la chambre (cm) (Φ x D)	25 x 28	25 x 38	25 x 49
Capacité de la chambre (litres)	14L	17L	23L
Taille totale (cm) (L x W x H)	48 x 48 x 42	48 x 53 x 42	48 x 69 x 42
Chauffage	1200W	1200W	1500W
Poids net (Kg)	31	34.5	41
Poids brut (Kg)	38	43	50
Taille de l'emballage (cm)	68 x 60 x 50	73 x 60 x 50	87 x 60 x 50
Taille min. de la table (cm)	48 x 35	48 x 40	48 x 50
Alimentation	230V, 110V, 126V		
Températures de stérilisation	121 °C / 134 °C		
Temps de stérilisation	Différent selon le programme		
Construction	Acier inoxydable SUS#304		
Récipient d'instruments en acier inoxydable	2 plateaux		



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

