



# @] bY'ESS-250RD

Stérilisateurs à vapeur  
à pression - chambre ronde



STERILISATION



# @][ bY · EGG!&) \$F 8 ·

## Stérilisateurs à vapeur à pression - chambre ronde

Ces autoclaves sont conçus pour la stérilisation d'instruments solides non emballés pour l'ophtalmologie, salle d'opération, stomatologie et CSSD.

### Caractéristiques:

- Affichage à cristaux liquides de la température, de la pression, du temps, de l'état de marche et des avertissements de panne
- Équipé avec programmes de stérilisation professionnels de tissu, d'instruments, de caoutchouc et de liquides
- Le système de décharge d'air à pression positive va à décharger efficacement l'air froid de la chambre pour améliorer la saturation de la vapeur
- Générateur de vapeur intégré et contrôle de température par microprocesseur pour une économie de temps et d'énergie
- Équipé avec la fonction post-séchage qui rend l'humidité résiduelle des articles stérilisés à moins de 3%
- Équipé avec imprimante pour imprimer la date, l'heure et les paramètres du processus de stérilisation
- Dispositif de protection automatique pour le surchauffage, dispositif de verrouillage de sécurité à double porte, soupape de surpression, protection de court-circuit et protection contre les surpressions
- Système de gestion de l'autorité à quatre niveaux, parfait pour éviter les manipulations erronées



Modèles de 135L,  
185L et 300L



Modèles de 60L  
et 80L

### Caractéristiques techniques:

- Pression de conception: 0.28MPa
- Pression maximale de fonctionnement: 0.23MPa
- Température de stérilisation: 105 à 136 C
- Matériaux de la chambre: acier inoxydable 06Cr19Ni10 (304)
- Précision d'affichage de la température: 0,1
- Précision d'affichage de la pression: 1kPa

Cod.	Volume	Chambre Dim. (Ø x L)	Dimens. Totales	P.N. (KG)	Tension (V)	Fréq. d'aliment.	Puiss.
<b>ESS-250RD/60</b>	60L	380x510 mm	1000x697x1600mm	230	380	50Hz	10Kw
<b>ESS-250RD/80</b>	80L	380x710 mm	1000x697x1600mm	260	380	50Hz	10Kw
<b>ESS-250RD/135</b>	135L	500x710 mm	1110x750x1742mm	400	380	50Hz	10Kw
<b>ESS-250RD/185</b>	185L	500x950 mm	1350x750x1742mm	460	380	50Hz	10Kw
<b>ESS-250RD/300</b>	300L	632x1000 mm	1400x890x1780mm	750	380	50Hz	10Kw



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

